



Applications

Les poignées cylindriques standard de série QCL 200 sont conçues pour un usage multifamilial, et pour un usage amélioré du locataire, comme pour les immeubles résidentiels, les magasins de détail/devantures, les immeubles de bureaux, les établissements religieux et gouvernementaux et les hôtels/motels, pour lesquels un produit élégant, mais durable, est requis.

Caractéristiques de performance du produit

- Testée pour dépasser de manière significative 400 000 cycles d'utilisation, requis pour se conformer à la certification de Grade 2.
- Le mécanisme standard de saisie garantit une résistance aux dommages causés par la force physique.
- Conception avec boulons passants et ressorts renforcés, qui assurent au produit une durée de vie plus longue, et évitent l'affaissement de la poignée.
- Vis de montage dissimulées.
- Emballage compartimenté pour une installation rapide et facile.

Certifications



- ANSI/BHMA A156.2 Série Grade 2
- ANSI A117.1 Code d'accessibilité (conforme à la norme américaine pour handicapés ADA)
- UL/cUL approuvé (3 heures) pour des applications sur porte unique label « A » (101cm x 202cm)
- UL10C / UBC 7-2 (1997) Pression Positive Évaluée
- UL10B Pression Évaluée
- Code de référence de l'État de Californie (précédemment Title 19 – Fire Marshall)

Spécifications du produit

- Manutention – Toutes les poignées béquilles série QCL 200 sont réversibles.
- Épaisseur de la porte – 35 mm-51 mm standard.
- Écartement – 70 mm standard. Disponible en 60 mm, 95 mm et 127 mm.
- Matériau de finition exposé – zinc moulé sous pression, laminé pour représenter au mieux un fini.
- Gâche – Gâche ANSI 32 mm x 124 mm standard. D'autres choix de gâche sont disponibles.
- Pêne – clé/projection en acier extérieur de 13 mm ; loquet à ressort intérieur de 12 mm.
- Têtière de 29 mm x 57 mm
- Préparation de la porte – Trou en croix de 54 mm de diamètre

Clés

- Barillet en laiton à 6 broches. De nombreux choix de clés sont disponibles auprès de notre usine comprenant, notamment, les passe-partout, les clés sur organigramme et les clés de serrure en deux éléments. Barillet au cœur interchangeable et de petit format également disponible.
- 2 clés par serrure

Garantie

Garantie à vie pour la mécanique et garantie de 3 ans pour le fini*
*(613/US10B ne comporte aucune garantie pour le fini)



Pinnacle (PNN)



Pearce (PEA)

Fonctions

ANSI	K2	Description
F75	QCL230	Passage
---	QCL235	Communiquant
F76	QCL240	Espace privé
F82	QCL250	Entrée
F82	QCL251	Entrée I/C
F84	QCL260	Salle de cours
F84	QCL261	Salle de cours I/C
F86	QCL270	Salle d'entreposage
F86	QCL271	Salle d'entreposage I/C
---	QCL220	Simple maquette

Finis

BHMA		Description
605	3	Laiton luisant
613	10B	Bronze huilé
619	15	Nickel satin
625	26	Chrome luisant
626	26D	Chrome satin