



**COMMERCIAL  
HARDWARE**  
BY BLACK & DECKER

# QED300 serie

Dispositivos de Salida por  
Barra de Empuje/Antipánico

## Usos

Los dispositivos de salida/barras antipánico serie QED300 de uso estándar están diseñados para complejos de apartamentos, locales comerciales, edificios de oficinas pequeños, y hoteles o moteles en los que se busca un producto con estilo y a la vez durable.

## Características de Rendimiento

- Ensayados y certificados para superar ampliamente los requisitos para la certificación Grado 1.
- Medida regulable en el lugar de instalación.  
Para puertas 36" (91.44cm) hasta 32" (81.28cm) de ancho.
- Diseño de guarniciones con tornillo pasante para mayor seguridad y durabilidad.
- Su estilo coherente permite combinarlo con otros productos de K2 Commercial Hardware.

## Certificaciones



- ANSI/BHMA A156.3 Serie Grado 1
- UL/cUL Listed (3-horas) para uso simple en puertas "A" (4' x 8' [1.219mt x 2.438mt])
- UL10C / UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva
- UL10B Calificada para Presión Neutra
- UL305 para Herrajes de Emergencia
- ANSI A117.1 Código de Accesibilidad (Cumple con ADA)
- Código de Referencia del Estado de California (anteriormente Título 19 - Fire Marshall)

## Especificaciones del Producto

- Sentido: Todas las Barras Antipánico serie QED300 son invertibles.
- Espesor de la Puerta: 1-3/4" (44.5mm) estándar.
- Pestillo con Lengüeta de Seguridad: Acero Inoxidable 3/4" (19mm) de Proyección.
- Recibidor: Cuerpo de acero inoxidable con rodillo de acero cubierto-estándar. Recibidor a prueba de incendios de acero inoxidable con rodillo de acero inoxidable-estándar con QED313.
- Sujetadores: Tornillos para madera y para metales-estándar. Tornillos Macho/Hembra-opcionales- (estándar en Barras Certificadas para Incendios).
- Guarnición: Disponible en los estilos Pinnacle y Pearce.
- Ancho del Parante de la Puerta: 3-7/8" (98 mm).

## Llaves/Cilindros

- Ofrecemos estas opciones de llaveo: KW-Kwikset, WE-Weiser, SC-Schlage, GA-Yale, LA-Sargent, BF-Best(SFIC) & LC-Sin Cilindro.
- SFIC (núcleo intercambiable) - solo con llaveo diferente (KD).

## Garantía

Mecánica de por vida y 3 años en el acabado



QED311



Pinnacle (PNN)



Pearce (PEA)



QET390

## Funciones de Barras Antipánico

K2	Descripción
QED311	Barra de Empuje/Antipánico (traba con Llave Hexagonal)
QED312	Barra de Empuje/Antipánico (traba por Cilindro)
QED313	Barra de Empuje/Antipánico — Certificada para Incendios

## Opciones de Operadores Exteriores

ANSI	K2	Descripción
02	QET320	Escudo con Manija Inactiva
02	QET325	Tirante/Placa Inactiva
14	QET330	Escudo con Manija de Paso
08	QET360	Escudo con Llave y Manija (función de Salón)
05	QET365	Mecanismo tipo Gatillo (función de Salón)
09	QET370	Escudo con Llave y Manija (función de Bodega)
03	QET375	Tirante/Placa con Cilindro (función de Bodega)
01	QET390	Placa Plana

## Acabados

BHMA	Descripción
689	Aluminio
690	Bronce Pintado